ADHESIVO DE MONTAJE

Adhesivo /fijador sintetico con un gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje....
Recomendado para el pegado de rodapies, paneles, zócalos, molduras, listones, etc...

Blanco hueso ✓

ADHESIVO DE MONTAJE
290 ml
12 uds / caja

N05 Adhesivo de montaje	*F60990026904*

MONTA-KIT

CARACTERÍSTICAS
Superfuerte. Elasticidad permanente. Con poder de relleno. Apto para superficies irregulares. Fijación rápida. Resistente a la humedad y el calor. Sin tornillos ni clavos: rápido y sencillo
APROPIADO PARA:
Ideal para montar con firmeza extra todo tipo de materiales (de construcción), como madera, ladrillo, hormigón, metal y numerosos materiales sintéticos prácticamente sobre cualquier superficie de ladrillo, hormigón, madera, metal, material sintético, enlucido, placas de yeso etc. Aplicable en interiores y exteriores. También sirve para fijar dos materiales no porosos y materiales bajo tensión.
Muy apropiado para fijar entramado, rodapiés, umbrales, antepechos de ventanas, placas, revestimientos de madera, listones, perfiles de acabado, túneles de cables, placas de nombres, números de viviendas, placas de revestimiento de paredes, paneles, dinteles, azulejos de cerámica, colgadores, enchufes y cajas de contacto.

Beige ✓

MONTA-KIT
350 g
16 uds / caja

Monta-kit	*F6041507073*

ADHESIVO DE MONTAJE DE POLÍMERO

Pattex Pl Premium es un adhesivo de montaje extrafuerte y de agarre inmediato, formulado a base de polímero Flextec sin disolventes.
Ventajas:
Agarre inmediato (hasta 350Kg/m2) / Adhesivo sin disolventes / Fuerte / Aplicación directa / Multimaterial. Excelente adherencia en la mayoría de los materiales (porosos y no porosos, en todas sus combinaciones) / No descuelga en superficies verticales. / Poder de relleno (sin contracción) / Interior, exterior. Resiste al agua la exposición a la intemperie./ Buena flexibilidad. / Pintable (prueba previa requerida)
Aplicaciones: Está indicado para realizar multitud de trabajos de fijación de forma rápida y segura. / Puede usarse tanto en superficies porosas como en no porosas, en todas sus combinaciones. Se adhiere a todo tipo de maderas, metales, piedra, cerámica, yeso, escayola, hormigón, corcho, plástico, poliestireno expandido de alta densidad, Porexpan, Espejos, Plásticos*, PVC rígido. /Pattex PL Premium Fix es ideal para el montaje y fijado de: paneles, zócalos, rodapiés, perfiles, arrimaderos, listones, marcos de puertas y ventanas, forrado de armarios, molduras decorativas y escuadras, cajas y cuadros de electricidad, tapas de luz y pasacables.
Otros soportes deben ser ensayados previamente.
* No recomendable para la unión de PE, PP o Teflón.

Blanco ✓

PATTEX PL PREMIUM FIX
460 g.
12 uds / caja

PL Premium Fix	*F604600PL*

ADHESIVO ELASTOMÉRICO EN BASE POLIURETANO

Masilla elastomérica monocomponente en base poliuretano.
Elastómero de 1a Categoría Marca de fábrica SNJF. Polimeriza al contacto con la humedad del aire, se transforma en un cordón flexible y resistente que tiene una adherencia muy buena sobre la inmensa mayoría de los materiales tradicionales de construcción.

Marrón ✓
Blanco ✓

PU-250
310 ml
12 uds / caja

PU-250 marrón	*F6076PU250M*
PU-250 blanco	*F6076PU250B*

MASILLA ELASTOMÉRICA EN BASE POLIURETANO.

Masilla elastomérica monocomponente en base poliuretano. Polimeriza rápidamente al contacto con la humedad del aire, se transforma en un cordón flexible y resistente que tiene una adherencia muy buena sobre la inmensa mayoría de los materiales tradicionales de construcción.

Gris ✓

PU-500
600 ml
20 uds / caja

PU-500	*F6076PU500600*

ADHESIVO DE POLÍMERO HÍBRIDO

Akfix High Tack es un adhesivo elástico de alta calidad, basado en polímero híbrido, de un componente, con fuerte adherencia y pega inicial.
Propiedades:
Junción inicial alta./ A prueba de agua. / Muy buena fuerza de adherencia. / Permanece elástico después de secar. / Se puede pintar. / Sin formación de burbujas. / Excelente resistencia al agua, congelación y condiciones climáticas severas. / Ecologicamente responsable; No contiene disolvente, silicona o isocianato.
Aplicación:
Colocación para varios materiales de construcción, tales como: piedra, concreto, espejos, vidrio, madera, MDF, yeso de cartón, PVC, plásticos duros, cerámica, metales, aleaciones, acero inoxidable, etc. Sustitución de clavos hasta para superficies húmedas.

Blanco ✓

MS HIGH TACK
290 ml.

MS HIGH TACK	*F601200000010*

ADHESIVO DE POLIMERO

Adhesivo de polímero de nueva generación silano modificado
DESCRIPCIÓN Adhesivo elástico de polímero monocomponente de nueva generación(silano modificado).
PROPIEDADES Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C / Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C / Alta calidad / Resistencia al envejecimiento / Resistencia a la intemperie / Elevada resistencia a la radiación UV / Bajo olor / No merma / No amarillea / Interior/Exterior / Elasticidad permanente / Pintable / Exento de disolventes / Exento de isocianatos / Alto agarre inicial
APLICACIONES: Pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones. Pegado de paneles , tejas, placas, azulejos, espejos,apliques,molduras, fijación de objetos. Sellado de cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos pvc/obra.
PRESENTACIÓN: Cartuchos de 290 ml.

Blanco ✓

FIJA PLUS TURBO
290 ml
12 uds / caja

Fija Plus Turbo	*F6094FIJAPLUS*

ADHESIVO DE POLIMERO

Sellador- adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente, posee un alto módulo indicado para pegado y sellado de la mayoría de los substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etcc.
Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adheresencia sobre superfícies húmedas, pega incluso bajo agua. Pintable una vez seco. Producto exento de isocianatos. Excelente resistencia a la intemperie y radiación ultravioleta.

Transparente ✓

POLÍMERO TRANSPARENTE
290 ml
12 uds / caja

N05 Polímero cristal	*F60990026651*

ADHESIVO DE POLIMERO

Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, extrafuerte, elástico, monocomponente, que cura por humedad, posee un alto módulo, indicado para pegado elástico de la mayoría de los substratos utlizados en la industria de la construccion, obra civil-residencia, astilleros, automoción, etc... Posee una fuerza extrema, pudiendo poder alcanzar resistencias de hasta 400 km/10 cm2.

Blanco ✓

POWER TACK
290 ml
12 uds / caja

N05 Power Tack	*F60990026903*

ADHESIVO SELLADOR DE POLIMERO

SELLADOR + ADHESIVO de base polímero híbrido MS de alta calidad, de módulo medio-alto, monocomponente, indicado para el PEGADO y SELLADO de la mayoría de materiales y substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil, astilleros, automoción...etc. Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.

Blanco ✓
Gris ✓
Terracota ✓
Negro ✓

E-MAX MS-50
290 ml
12 uds / caja

Blnaco	*F60990097110*
Gris	*F60990097111*
Terracota	*F60990097112*
Negro	*F60990097113*

ADHESIVO DE CONTACTO NOVOPREN SUPER

Adhesivo de contacto de policloropreno en base disolvente, de alta calidad, para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería.
Consumo por cara: 200-250 ml/m². Aplicación: Pincel, brocha, espátula A-1.
CARACTERÍSTICASBuena resistencia al calor, que puede mejorarse por adición de catalizador.
Adhesivo de primera elección en la solución de los problemas de encolado.
Excelente adhesión a una gran diversidad de materiales.
Aplicable a espátula dentada, brocha o rodillo.
Excelentes propiedades de resistencia final.
Tiempo abierto largo.

NOVOPREN SUPER
CONTACTO
1 / 5 / 20 Lts.

Volumen	Código
1 lts.	*F603113509*
5 lts.	*F603113523*
20 lts.	*F603113542*

COLA BLANCA RAYT

ADHESIVO EN DISPERSIÓN ACUOSA DE PVA LISTO AL USO PARA ENCOLADOS DE MADERA, PAPEL, CARTÓN.
Adhesivo de alta calidad, rápido, para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.
CARACTERÍSTICASAdecuado para maderas duras y/o con elevado contenido en taninos (siempre y cuando se evite el contacto con materiales férricos).
Adhesivo de uso general, adecuado para múltiples trabajos en carpintería.
Aplicable mediante encoladora de rodillos, brocha, pincel, etc.
Encolados de elevada resistencia a la tracción y al calor.
Elevada rapidez de fraguado.

COLA BLANCA
5 Kgs.

Volumen	Código
5 kgs.	*F603129623*

CIANOCRILATO

Cianocrilato especial para carpinteria.

CIANOCRILATO 50 ml.+200 ml

Cianocrilato G (rápido)	*F60117000*
Cianocrilato	*F60117003*

SISTEMA PANEL-FIX

El sistema SOLTEC® Panel-Fix® ha sido especialmente desarrollado para la fijación de paneles (HPL, fibrocementos, porcelánicos,...) en fachadas ventiladas e interiores mediante un sistema de encolado que permanece oculto.

El sistema esta compuesto de una imprimación según el tipo de panel (HPL, cerámica, euronite,...) y el soporte (subestructura de madera, HPL, aluminio,...), una cinta de doble cara de 3 mm de espesor y un adhesivo elástico de altas prestaciones y resistencia al envejecimiento. Las imprimaciones actúan como promotores de adherencia sobre los soportes y facilitan una buena tracción del adhesivo sobre ellos. La cinta de doble cara Panel-Fix® C ejerce una doble función: es la responsable de la fijación inmediata del panel sobre la subestructura mientras el adhesivo polimeriza y al mismo tiempo trabaja como plantilla garantizando un espesor mínimo y continuo de adhesivo para asegurar un resultado a la tracción óptimo.

Ventajas del sistema:

- Absorción total de los movimientos de dilatación y contracción de la subestructura y el panelado.
- Reparto de tensiones uniforme sobre todo el panel sin provocar picos en puntos concretos (anclaje mecánico).
- Mayor estabilidad estructural en las piezas de cerámica ya que no han de ser mecanizadas ni perforadas como en el sistema de anclaje mecánico.
- Ahorro de tiempo tanto en el montaje como en la elaboración de las piezas cerámicas ya que no necesitan de un mecanizado previo.
- Reducción considerable de costes.
- Se evitan las entradas de agua en las juntas que causaban las perforaciones mecanizados de las piezas con el sistema tradicional, la congelación del agua en inverno en el interior de las perforaciones y posibles roturas de las piezas debido a esta causa.
- Al mismo tiempo el adhesivo hace de aislante acústico evitando el cimbreo de las piezas.
- El adhesivo evita la conducción eléctrica y así la oxidación de los elementos mecánicos de la subestructura por transferencia iónica.
- Sistema libre de disolventes e isocianatos garantizando un 0% de migraciones y posibles manchas sobretodo en cerámicas.
- De esta forma conseguimos un sistema de anclaje oculto y estéticamente adecuado que no causa impacto en la visión de la fachada.

Gris ✓

SISTEMA PANEL-FIX

Limpiador 1 L	*F6076P1001*
Imprimación 1 l	*F6076P2001*
Cinta doble cara 15 mts	*F6076PCINTA*
Adhesivo cartucho 290 ml	*F6076PANELFIX*
Adhesivo bolsa 600 ml	*F6076PANELBO*