

LIGNEX[®] GARTEN AUFHELLER

Aclarador para maderas envejecidas

3273-b Enero 2016

Descripción

Producto: LIGNEX GARTEN AUFHELLER es un producto que permite decolorar la madera agrisada por el tiempo, consiguiendo recuperar el tinte natural original.

Uso previsto: uso externo sobre las superficies de madera agrisadas, como por ejemplo suelos y muebles en madera de exterior, etc.

Envases: 0,750 l y 2,5 l en recipientes de plástico.

Datos Técnicos

Peso específico: aproximadamente 1,0 g/cm³ (+ 20°C)

Viscosidad: tixotrópica

Punto de inflamabilidad: > 21°C

Olor: ligero olor característico en estado líquido, inodoro después del secado.

Almacenamiento: 2 años en envases intactos. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las latas utilizadas parcialmente. Almacenar lejos de alimentos, bebida y piensos. Almacenar sólo los envases originales intactos y lejos del alcance de los niños.

Secado: según el tipo de madera, la cantidad aplicada y las condiciones atmosféricas, el producto se seca en aproximadamente 12 horas.

Notas para la aplicación

Sistema de aplicación: con pincel. Aplicar LIGNEX GARTEN AUFHELLER abundantemente con un pincel y dejar actuar durante aproximadamente 30 – 60 minutos. Lavar sucesivamente la superficie con abundante agua y cepillando energicamente con un cepillo duro. Por último, enjuagar de nuevo la superficie para eliminar eventuales residuos de producto. El resultado se puede mejorar repitiendo eventualmente la aplicación.

Temperatura de aplicación: no utilizar a temperaturas inferiores a +5°C

Preparación del soporte: eliminar de la superficie de madera que se tiene que tratar cualquier residuo de polvo, eliminando eventuales capas antiguas de barniz que se hayan despegado. Antes de tratar la superficie en madera, ocultar eventuales partes sensibles a los ácidos como metales, mármol, etc.

Rendimiento: aproximadamente 5 m² al litro si se aplica en dos manos.

Dilución: LIGNEX GARTEN AUFHELLER está listo para el uso. No se tiene que diluir.

Rebarnizado: cuando se haya secado completamente, la madera se puede tratar con uno de los correspondientes aceites de la línea Garten.

Limpieza de las herramientas: inmediatamente después de su uso con agua y detergentes. Eliminar los residuos de lavado de forma adecuada.

Instrucciones especiales

Cumplir siempre a las precauciones normales previstas para los trabajos de barnizado y seguir las instrucciones que aparecen en la ficha de seguridad. LIGNEX GARTEN AUFHELLER contiene ácido oxálico. Es perjudicial para la salud en caso de contacto con piel o de ingestión. Conservar el producto cerrado y lejos del alcance de los niños. Durante el empleo utilizar guantes de protección adecuados. Lavar inmediatamente con abundante agua las partes del cuerpo que han entrado en contacto con el producto, sacándose enseguida las prendas que se han ensuciado.

Código n.º 08 01 15 (lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas) del **Catálogo Europeo de Residuos**. No eliminar el producto junto con los residuos domésticos y no verter el producto en el terreno o en la red de alcantarillado.

Clase de peligrosidad para las aguas: WGK 1, (autoclasiación): poco peligroso.

Clasificación según VbF: A I.

ADR/RID: UN 1263, pintura o material relacionado con la pintura, 3, III.

Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico.