

SP 128/129



DESCRIPCIÓN Espuma de poliuretano monocomponente que reticula en contacto con la humedad ambiental.

PROPIEDADES Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C / Temperatura ideal del envase +20-+25°C / Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C / Alta calidad / Ofrece buen aislamiento térmico y acústico / Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir con otro material y pintar. / Envase con cánula reutilizable. / Expansión: 40/45 lts.

APLICACIONES Producto ampliamente usado en la construcción para sellar o rellenar juntas entre diferentes materiales y estructuras. / Aislamiento y montaje de sistemas de ventilación y climatización. / Montajes de puertas, ventanas, tuberías y escaleras. / Relleno de huecos de paredes. / Estancamiento y relleno de huecos en remolques, cascos de los barcos.

PRESENTACIÓN: Cartuchos de 750 ml.

COLOR: Beige.

Beige

SP128 / 129  
750 ml  
12 uds / caja

Pistola	F6094SP129
Manual	F6094SP128

805P



DESCRIPCIÓN Akfix 805P es una espuma de poliuretano de baja expansión, multiusos, monocomponente y autoexpandible, en aerosol para aplicación con pistola, por lo que ofrece un mayor rendimiento, es de curado por humedad. Está diseñada para facilitar la dispensación a través de una pistola aplicadora. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

PROPIEDADES Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. / Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. / Un bote de 750 ml expande hasta un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad. / Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. / Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. / Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. / Relleno de grietas en paredes. / Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PRESENTACIÓN: Cartuchos de 750 ml./ 805 g.

COLOR: Beige.

Beige

805P  
850 g  
12 uds / caja

Pistola	F601200010805
Manual	F601200000805



SP-127 IGNÍFUGA



DESCRIPCIÓN Espuma de poliuretano monocomponente que reticula en contacto con la humedad ambiental.  
 PROPIEDADES Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C / Temperatura ideal del envase +20-+25°C / Estabilidad térmica-40°C a + 90 °C / Alta calidad / Ofrece buen aislamiento térmico y acústico / Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir con otro material y pintar./ Expansión: 40/45 lts.  
 APLICACIONES Es utilizada en la construcción para sellar, rellenar, montar, aislar y fijar (instalaciones eléctricas, puertas cortafuegos, cajas fuertes), especialmente en lugares donde se exija una alta resistencia al fuego.  
 PRESENTACIÓN: Cartuchos de 700 ml.  
 COLOR: Beige.

Beige

SP-127  
 700 ml  
 12 uds / caja

Pistola	F6094SP127
---------	------------

TEJAS



Espuma de poliuretano aplicación tejas combi  
 SOLTEC® espuma de poliuretano especial para colocación de tejas monocomponente, basada en el curado del PRE-polímero de poliuretano. El gas propulsor está libre de CFC'S. Esto obedece a las últimas regulaciones de la Unión Europea que prohíben todos los propulsores de CFC y HCFC. El desarrollo y al fabricación de nuestros productos están sujetos a nuestro sistema de garantía de calidad aprobado según la ISO 9001/EN 29001.



Beige

TEJA  
 750 ml  
 12 uds / caja

Pistola	F6076PUTEJA
---------	-------------

S-131



DESCRIPCIÓN Disolvente especial para la espuma de poliuretano y útiles (pistolas, espátulas, utensilios, etc). Se debe realizar la limpieza antes de que la espuma se endurezca.  
PRESENTACIÓN: Spray de 500 ml.

S-131  
500 ml  
12 uds / caja

S-131	F6094S131
-------	-----------

800C



DESCRIPCIÓN Akfix 800C es un producto de limpieza para eliminar la espuma de poliuretano fresca y limpiar las pistolas aplicadoras de espuma de poliuretano después de su utilización. Limpia las superficies donde se haya aplicado la espuma como marcos de puertas y ventanas y evita que la espuma se cure en la pistola.  
PROPIEDADES Diseñado especialmente para la limpieza de las pistolas aplicadoras de espuma. / El limpiador tiene una válvula especial para la eliminación de la espuma desde el adaptador de la pistola. / Se puede utilizar en todas las posiciones. / El gas propulsor no es perjudicial para la capa de ozono.  
APLICACIONES Enrosca el bote firmemente en la pistola y pulverizar a través de la pistola. Limpie la pistola cuando el intervalo entre dos aplicaciones sea largo. También se puede utilizar en la boquilla de pulverización.  
PRESENTACIÓN: Cartuchos de 500 ml  
COLOR: .

800C  
500 ml  
12 uds / caja

Limpiador	F60120000800
-----------	--------------