

SELLADOR ACRÍLICO



**Descripción:**

Sellador acrílico N05 es un sellador plastoelástico monocomponente de alta calidad a base de dispersiones acrílicas.

**Características:**

310 ml. Buena adherencia en material porosos. Pintable y barnizable.

**Aplicaciones:**

Paredes, ladrillo, hormigón, piedras naturales y artificiales, etc...

SELLADOR ACRÍLICO

BLANCO	24 UDS.	F60990026580
--------	---------	--------------

SILICONA ACÉTICA BLANCA / TRANSPARENTE



**Descripción:**

Sellador de silicona acética con fungicida para acristalamiento, carpintería, sellado en baños y cocinas, etc.. Excelente adhesión sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

**Características:**

280 ml. Resistente al agua. Contiene fungicida.

**Aplicaciones:**

Baños, aluminio, vidrio.

SILICONA ACÉTICA

BLANCA	24 UDS.	F60990024324
TRANSPARENTE	24 UDS.	F60990024325

SILICONA NEUTRA BLANCA / TRANSLÚCIDA



**Descripción:**

Sellador de silicona neutra de 1ª calidad para construcción. Excepcional adherencia sobre la mayoría de material de construcción. Porosos y no porosos. Especialmente indicado para el sellado de juntas de dilatación, acristalamiento y sellado de todo tipo de carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio, lacado, etc...)

**Características:**

300 ml. Aplicables sobre superficies porosas y lisas, resistencia al agua.

**Aplicaciones:**

Cristal, juntas y aluminio.

SILICONA NEUTRA

BLANCA	24 UDS.	F60990024326
TRANSPARENTE	24 UDS.	F60990024327

ADHESIVO DE MONTAJE



**Descripción:**

Adhesivo/fijador sintético con gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran rapidez y de una forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, etc....

**Características:**

290 ml. Agarre rápido (10s). Pegado directo. Resistente al agua y a las bajas temperaturas. Extra fuerte.

**Aplicaciones:**

Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc.. Buena adhesión en madera, hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, etc....

ADHESIVO DE MONTAJE

BEIGE	12 UDS.	F60990026904
-------	---------	--------------

POWER TACK



**Descripción:**

Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, extra fuerte, elástico, monocomponente, que cura por humedad, posee un alto módulo indicado para pegado elástico de la mayoría de los substratos utilizados en la industria.

**Características:**

290 ml. Rápido. Elástico. Pintable. Resistente rayos UV. Aplicable en húmedo. Bajo agua.

**Aplicaciones:**

Especialmente indicado para pegado elástico en construcciones metálicas y plásticas, carrocerías, construcciones, prefabricados, paneles, perfiles, molduras, etc... En plásticos es necesario eliminar restos de desmoldeantes y agentes protectores antes de pegar. No utilizar en Teflón, PTFE, PP, PE ni sobre bitúmenes. Se recomienda realizar pruebas de adhesión sobre cualquier material no conocido por el usuario.

POWER TACK

BLANCO	24 UDS.	F60990026903
--------	---------	--------------

MASILLA POLIURETANO BLANCO / MARRÓN / GRIS / NEGRO



**Descripción:**

El Masiflex N05 es un sellador de poliuretano monocomponente de módulo medio-alto de curado con la humedad atmosférica. Pintable previa prueba. No ataca los soporte. No merma. Sellado elástico tejas, zócalos, etc... Sellado de juntas entre tabiques, en suelos. Sellado carpintería y obra. Uniones sometidas a vibraciones o golpes. Relleno grietas.

**Características:**

300 ml. No merma. Pintable. Elástico.

**Aplicaciones:**

Sellado y pegado para todo tipo de materiales. Excelente adherencia y apto para cargas dinámicas.

MASILLA POLIURETANO

BLANCO	12 UDS.	F60990026652
MARRÓN	12 UDS.	F60990026653
GRIS	12 UDS.	F60990026654
NEGRO	12 UDS.	F60990026655

POLÍMERO CRISTAL TRANSPARENTE



**Descripción:**

Sellador-adhesivo de nueva tecnología base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente, posee un alto módulo indicado para sellado y pegado de la mayoría de los sustratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etc... Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química. Buenas adherencia sobre superficies húmedas, pega incluso bajo agua. Pintable una vez seco. Excelente resistencia a la intemperie y radiación ultravioleta.

**Características:**

290 ml. Alta resistencia al moho. Elástico. Pintable. Resistente rayos UV. Aplicable húmedo. Bajo agua.

**Aplicaciones:**

Especialmente indicado para pegado elástico en construcciones metálicas y plásticas, carrocerías, construcciones prefabricadas, paneles, perfiles, molduras, etc...

POLÍMERO CRISTAL

TRANSPARENTE	12 UDS.	F60990026651
--------------	---------	--------------

KIT CIANOCRILATO + ACTIVADOR



**Descripción:**

Adhesivo y acelerante para materiales porosos, MDF, madera y otros materiales. Agarre inmediato.

**Características:**

65 grs. + 200 ml

**Aplicaciones:**

Carpintería.

CIANOCRILATO

KIT (CIANO + ACTIV)	12 UDS.	F60990025539
CIANOCRILATO 65 GRS	12 UDS.	F60990025540
ACTIVADOR 200 ML	12 UDS.	F60990025541

TACO QUÍMICO



**Descripción:**

Taco químico de resina de poliéster sin estirenos de altas prestaciones. También es adecuado como resina de reparación o resina adhesiva para componentes concretos. Crea una unión impermeable. No se expande.

Máxima carga por punto de anclaje: Hormigón: 8900 kgs./ Mampostería: 700 kgs.

**Características:**

300 ml

**Aplicaciones:**

Taco químico de M-8 a M-24

TACO QUÍMICO

TACO QUÍMICO	12 UDS.	F60990024981
--------------	---------	--------------

ESPUMA POLIURETANO



**Descripción:**

Espuma de expansión para sellado , relleno y fijación con propiedades aislante. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

**Características:**

750 ml pistola / cánula

**Aplicaciones:**

Aislamiento, pegado paneles, marcos puertas y ventanas y relleno de juntas.

ESPUMA POLIURETANO

PISTOLA	12 UDS.	F60990025260
CÁNULA	12 UDS.	F60990025259

LIMPIADOR ESPUMA



**Descripción:**

Producto específico para arrancar o deshacer instantáneamente residuos de espuma de poliuretano no endurecida en los equipos utilizados (pistolas, cánulas, adaptadores...) así como ya endurecida en otras superficies.

**Características:**

500 ml. Spray.

**Aplicaciones:**

Manual o pistola

LIMPIADOR ESPUMA

LIMPIADOR	12 UDS.	F60990023284
-----------	---------	--------------

ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS

NIOS®



**Descripción:**

El spray multiusos profesional afloja y libera las piezas agarrotadas y bloqueadas por el óxido lubricándolas y desplazando la humedad. Sirve para todo tipo de cerraduras bisagras, muelles, etc....

**Características:**

200 ml / 400 ml

**Aplicaciones:**

Antioxidante, hidrófugo, lubrica, protege, desbloquea y limpia.

ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS

200 ml	F60990024939
400 ml	F60990024944

SILICONA SPRAY INCOLORA

NIOS®



**Descripción:**

Silicona en spray incolora, que protege y conserva piezas de goma, plástico, bisagras, cerraduras, parachoques, cintas de transporte, instrumentos de precisión, cremalleras, etc... prolongando su vida. Es un lubricante eficaz y un agente antiadherente para que puertas, ventanas y otros elementos móviles con juntas de goma, puedan despegar con facilidad.

**Características:**

400 ml.

**Aplicaciones:**

Lubrica, protege y reduce la fricción.

SILICONA SPRAY

400 ml	F60990027093
--------	--------------

ACEITE LUBRICANTE TEFLÓN

NIOS®



**Descripción:**

El spray multiusos con teflón lubrica y protege superficies de gran capacidad anti adherente y alto poder anticorrosivo.

**Características:**

400 ml.

**Aplicaciones:**

Lubrica. Protege. Anticorrosivo. Anti adherente.

ACEITE LUBRICANTE TEFLÓN

400 ml	F60990025111
--------	--------------

ACEITE LUBRICANTE GRAFITO

NIO5®



**Descripción:**

El spray multiusos con grafito es la mejor solución frente a agarrotamientos de elementos mecánicos. Gracias a la presencia del grafito se consigue un alto poder lubricante que reduce la fricción, oxidación y desgaste de las piezas, previendo y eliminando chirridos metálicos.

**Características:**

Especial cerrajería. 400 ml.

**Aplicaciones:**

Cerrajería.

ACEITE LUBRICANTE GRAFITO

400 ml	F60990025112
--------	--------------

GRASA DE LITIO

NIO5®



**Descripción:**

Es una grasa formulada para lubricar componentes que trabajan bajo duras condiciones mecánicas y grandes cadencias en la frecuencia de lubricación.

**Características:**

400 ml. Lubrica y protege los componentes de trabajos mecánicos.

**Aplicaciones:**

Trabajos mecánicos.

GRASA DE LITIO

400 ml	F60990025113
--------	--------------