



RA17VB



Fresadora ranuradora especialmente diseñada para el ranurado de puertas y ventanas de madera, para la posterior colocación de juntas aislantes de silicona. El proceso de ranurado es rápido y sencillo, al ser posible una realización sin necesidad de desmontar ningún elemento en ventanas o puertas

RA17VB
FRESADORA RANURADORA

Maletín de transporte, fresa mixta MD afilada en ambas puntas, guía 90°, guía recta, escuadra reversible, galga de profundidad, llaves de servicio y tubo de aspiración de 2,25 m. para la conexión a un aspirador.	F4545RA17D
---	------------

FRESAS RANURADORAS

Fresa ranura 3 MD	F45451740103
Fresa ranura ancla MD	F45451740104
Fresa Mixta MD	F45451740124

JUNTAS

FS1 Marrón Ø8	F4545FS1
FS2 Marrón Ø8	F4545FS2
FS2 Blanco Ø8	F4545FS2B
FS3 Marrón Ø6	F4545FS3
FS3 Blanco Ø6	F4545FS3B
Rodillo FS	F45451746158



FS2
Ranura ancla



FS1
FS3
Ranura 5x3 mm

CR94D



Especialmente diseñada para el ranurado de puertas y ventanas. Permite la colocación de juntas aislantes sin necesidad de desmontar los herrajes. Perfecta para la colocación de las juntas aislantes de goma termofusible y PVC de Virutex.

CR94D
FRESADORA RANURADORA

Fresa de Ø 38 x 3,5 mm MD (1840040), Apoyo lateral Llaves de Servicio	F4545CR94D
---	------------

FRESAS RANURADORAS

Fresa H22-25MD	F4713H2225MD
Fresa H22-30MD	F4713H2230MD
Fresa H22-35MD	F4713H2235MD
Fresa H22-40MD	F4713H2240MD

JUNTAS

N11GT Negra	F4545N11GT
N9P Marrón	F4545N9P
N9P/B Blanca	F4545N9PB
FP/B Blanca	F4545FPB
FP/M Marrón	F4545FPM
FGT Negra	F4545FGT
Rodillo FP / FGT	F45451850036
Rodillo N9P / GT N10P/GT PL	F45451850037



N11GT
Ranura 10 x 3.5 mm
Galce mínimo 11mm
Goma termofusible



N9P
Ranura 8 x 3.5 mm
Galce mínimo 10 mm
P.V.C.



FP
Ranura 6 x 3.5 mm
P.V.C.



FGT
Ranura 6 x 3.5 mm
Goma termofusible