



RMC HYBRID WOOD PROTECTOR



RMC Hybrid Wood Protector es un auténtico “monocapa”, apto para dar color y proteger la madera de exterior en 1 sola capa. Su sencilla aplicación y mantenimiento hacen de este aceite un producto excepcionalmente fácil de usar.

- › Basado en tecnología RMC que utiliza un estabilizador de UV integrado.
- › Fácil de aplicar: sin superposiciones, secado rápido.
- › Económico: aplicación en una capa, consumo mínimo.
- › Respetuoso con el medio ambiente: sin solventes, agua, ni Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
- › Universal: apto para casi todos los tipos de madera interior y exterior.
- › Estético: 12 colores de madera contemporáneos y 8 colores pop modernos!

APLICACION:

Preparación (tanto en madera nueva como vieja):

- Mojar la madera.
- Limpiar la superficie con un cepillo de nylon de dureza media y con RMC Exterior Wood Cleaner.
- Aclarar bien hasta que haya desaparecido toda la espuma.

Paso 1: Aplicar el aceite.

Paso 2: Dejar actuar.

Paso 3: Eliminar el exceso de aceite.



RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

Colores	20 ml.	100 ml.	500 ml.	1 lt.	2.5 lt.
Autoclave green	F6330H0020AUT	F6330H0100AUT	F6330H0500AUT		F6330H2500AUT
Black	F6330H0020BLA	F6330H0100BLA	F6330H0500BLA	F6330H1000BLA	F6330H2500BLA
Chocolate	F6330H0020CHO	F6330H0100CHO	F6330H0500CHO	F6330H1000CHO	F6330H2500CHO
Grey	F6330H0020GRE		F6330H0500GRE	F6330H1000GRE	F6330H2500GRE
Look Ipe	F6330H0020LOO		F6330H0500LOO	F6330H1000LOO	F6330H2500LOO
Natural	F6330H0020NAT	F6330H0100NAT	F6330H0500NAT	F6330H1000NAT	F6330H2500NAT
Pure	F6330H0020PUR	F6330H0100PUR	F6330H0500PUR	F6330H1000PUR	F6330H2500PUR
Wine red	F6330H0020RED		F6330H0500RED	F6330H1000RED	
Royal	F6330H0020ROY	F6330H0100ROY	F6330H0500ROY	F6330H1000ROY	F6330H2500ROY
Teka	F6330H0020TEK	F6330H0100TEK	F6330H0500TEK	F6330H1000TEK	F6330H2500TEK
White	F6330H0020WHI	F6330H0100WHI	F6330H0500WHI	F6330H1000WHI	F6330H2500WHI

RMC OIL PLUS 2C



Para dar color y proteger, utilizar RMC Oil Plus 2C o RMC FR Oil System (con retardante del fuego). Estos aceites están disponibles en 40 colores que enriquecen el aspecto y el tacto naturales de la madera. Y para responder a las peticiones de un acabado transparente que también ofrezca la protección de confianza de Rubio® Monocoat, hemos añadido a nuestra línea de productos el RMC Invisible Oil System.

RMC Oil Plus 2C

Aceite de nueva generación!

RMC Oil Plus 2C es un aceite de nueva generación que da color y protege la madera en una sola capa. La combinación del aceite

(A) y el acelerador (B) garantiza un secado y endurecimiento rápidos y una protección superior.

CARACTERÍSTICAS:

- › Da color y protege en una sola capa.
- › Disponible en 40 colores estándar.
- › Mejora el aspecto y tacto natural de la madera.
- › Respetuoso con el medio ambiente: ¡0% COV!
- › No contiene ni agua ni solventes.
- › Mantenimiento fácil.
- › Sin superposiciones o marcas de inicio.
- › Bajo consumo: 30- 50m2/litro.
- › Se puede aplicar sobre casi toda clase de madera, muebles y suelos.
- › Alta resistencia al desgaste.
- › Resistente al agua y al calor, ideal para cocinas y baños.
- › Endurecimiento muy rápido: 80% en 2 días.
- › Un breve período de mantenimiento "en seco": tras 5 días, la superficie se puede limpiar con agua y jabón.

APLICACIÓN:

Preparación: Madera sin tratar: lijar según las normas. Aspirar a conciencia, eliminar cualquier resto de polvo con RMC Cleaner.

Dejar secar la superficie. Con cuidado, mezclar y remover los 2 componentes.

Paso 1: Aplicar una pequeña cantidad de RMC Oil Plus 2C y extenderla con un trapo, una brocha, una pulidora con una almohadilla beige fina,...

Tratar cada vez zonas de unos 5- 10 m².

Paso 2: Dejar actuar un par de minutos.

Paso 3: Eliminar el exceso de aceite con un trapo que no deje pelusa o con la pulidora y una almohadilla blanca durante unos 15 minutos por zona. La superficie debe estar seca al tacto después de eliminar el exceso de producto.

En una habitación bien ventilada, la superficie puede utilizarse a las 24-36 horas después de la aplicación.



RMC OIL PLUS 2C

Colores	350 ml.	1,3 Lt.
Castle brown	F6330OILCB035	F6330OILCB130
Chocolate	F6330OILCH035	F6330OILCH130
Charcoal	F6330OILCHA35	F6330OILCHA13
Cotton white	F6330OILCW350	F6330OILCW130
Natural	F6330OILN0035	F6330OILN0130
Pure	F6330OILPU035	F6330OILPU130
Smoke	F6330OILS0035	F6330OILS0130
Smoke 5%	F6330OILS5035	F6330OILS5130
Super white	F6330OILSW035	F6330OILSW130
White	F6330OILW0035	F6330OILW0130
White 5%	F6330OILW5035	F6330OILW5130

LACA ACABADO



PRODUCTOS DE ACABADO PARA MADERA.

Laca nitrocelulósica de acabado brillante o satinado para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial. El rendimiento es de 7-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 10%. USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL.

CARACTERÍSTICAS Excelentes características de brillo, transparencia, rapidez de secado, extensibilidad, tersura y resistencias mecánicas (rayadas, golpes, etc) y químicas (productos químicos del hogar).

Para el acabado de todo tipo de mueble de madera o superficie de madera para interior, con procesos transparentes de poro abierto o cerrado.

Laca nitrocelulósica, de acabado brillante, de alta calidad.



LACA ACABADO

4 lts.

Brillante	F623153422
Satinado	F623155022

LACA TAPAPOROS



PRODUCTOS DE ACABADO PARA MADERA.

Sellador nitrocelulósico para madera. Alto poder de relleno, rápido secado, transparencia y fácil lijado. El rendimiento es de 5-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 75%. USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL.

CARACTERÍSTICAS Para el sellado de todo tipo de mueble de madera o superficie de madera para interior, con procesos transparentes de poro abierto o semicerrado.

Como fondo sellador lijable para acabar con lacas nitrocelulósicas o barnices sintéticos.

También adecuado como producto bicapa (fondo-acabado) o para acabar a la cera.

Laca nitrocelulósica de alta calidad.



LACA TAPAPOROS

750 ml	F623156081
4 lts	F623156022