

TKS 80 EBS



Consumo de potencia	2 200 W
Velocidad en vacío	1700- 3500 min ⁻¹
Ø de la hoja de sierra	254,00 mm
Altura de corte 90°/45°	80/56 mm
Inclinación	-2 / 47 °
Dimensiones de la mesa	690 x 580 mm
Altura de la mesa plegada	385,00 mm
Altura de la mesa desplegada	900,00 mm
Conexión aspiración del polvo Ø	27/36 mm
Peso	37,00 kg

Cada año resultan heridas aproximadamente 6.550 personas en la industria de la madera y la fabricación de muebles de las cuales 938 sufren cortes graves o incluso amputaciones (Estadísticas de 2018 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social). Con la nueva sierra de mesa TKS 80, se reduce el riesgo de sufrir graves lesiones por cortes. Concéntrate en tu trabajo y deja que nosotros nos ocupemos de proteger lo más importante: sus dedos.

Mayor seguridad: ¡Mayor protección para tus dedos! El sensible sistema de sensores de la tecnología SawStop integrada permite serrar con más seguridad materiales no conductores. En caso necesario, la tecnología SawStop se puede desactivar

Flexible: una altura de corte de 80 mm, la superficie de trabajo ampliable y los tope longitudinal y angular permiten trabajar con flexibilidad incluso si se trata de piezas de trabajo grandes

Cortes sin desgarros: menos desgarros en la cara superior del material cuando se realizan cortes longitudinales a inglete gracias a la inclinación de la hoja de sierra hacia la izquierda

No perjudicial para la salud: caperuza de aspiración con manguito de aspiración CLEANTEC para trabajar sin polvo y tener una vista despejada de la pieza de trabajo

Ahorra espacio: el compartimento lateral para herramientas ofrece un espacio de almacenamiento óptimo para la hoja de sierra, el cartucho y el tope de empuje

SIERRA ESTACIONARIA

Sierra circular estacionaria TKS 80 EBS, Cartucho KT-TKS80, hoja de sierra universal HW W40, llave de boca SW23 / SW50, llave hexagonal SW5 , set de aspiración, tope angular, tope de empuje.	F4550575781
--	-------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

--	--